

鳥取電子株式会社

蛍光灯型LED照明

LNSシリーズ(40W型)

内蔵電源仕様

特徴

1. 一般的なガラス管型蛍光灯と同一サイズなので、灯具がそのまま流用可能です。
※別途、改造工事が必要です
2. 消費電力は蛍光灯の半分以下。
安定器も不要ですので、省電力化に貢献します。
3. ロングライフ設計により、製品寿命40,000時間。
ランプ切れなどによる交換の手間を大幅に減らします。
4. 虫が好む紫外線をほとんど含まないので、虫が寄って来にくい。
5. 環境に有害な水銀等の物質を含まないRoHS対応。

電力会社の節電要請に効果大！！

原子力発電所の運転停止により、日本全国で電力需給が逼迫していることはニュースなどでよくご存じのことと思います。

節電は「消費電力が大きく長時間使用するもの」に対策を行うのが最も効果的です。



「信頼のMade in Japan」

仕様一覧 型式：LNS040BN(T)

RoHS対応

直管タイプ	直管型蛍光灯40W相当
口金形状	G13
照明管	乳白色
管材料	ポリカーボネイト(飛散防止対応)
色温度	昼白色:5,000K
全光束	2,200[LM]
照度(直下1m)	480[LX]
照射角	120°
演色性(Ra)	80以上
電源	AC 100/200[V] (50/60Hz)
消費電力	20[W]
ちらつき	無し
製品寿命	40,000[時間]
放射雑音・雑音端子電圧	VCCI Class B 準拠
電源高調波	JIS C61000-3-2 Class C 準拠
動作保証温度	-10~40[°C]
重量	315[g]

使用上のご注意

- 指定電圧以外では使用しないで下さい。
- 電源周波数は50Hzまたは60Hz以外では使用しないで下さい。
- 使用にあたっては別途、照明器具への改造が必要です(安定器の配線カット等)。
改造は有資格者が行う必要がある為、工事業者様へ御依頼ください。
- 寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
また初期全光束の70%へ低下するまでの時間を示しています。

問い合わせ先

電話受付時間 9時~17時
(土・日・祝祭日は除く)

鳥取電子株式会社

〒680-0944 鳥取県鳥取市布勢103-2
TEL:(0857)30-0505 FAX:(0857)31-2512
E-MAIL: info@t-denshi.com